


ECONOMURO

Panel aislante para muros prefabricados, producido en proceso continuo. Núcleo de espuma rígida de poliuretano, cara exterior de acero pintado y cara interior de papel plastificado blanco con malla de refuerzo. Ambas caras van adheridas químicamente en forma continua mediante el propio núcleo. Diseñado para muros de baja especificación: forros y naves industriales que no requieren capacidad estructural.



MATERIALES Y GRADOS

Cara de acero	Acero estructural pintado GR37, $F_y = 37$ ksi
Núcleo	Espuma rígida de poliuretano

DIMENSIONES COMERCIALES

Calibres	26 exterior / papel plastificado interior
Acabados	Mesa y Stuko
Color	Blanco o Arena
Ancho útil	1.067 m
Largo mínimo	2.5 m
Largo máximo	6.096 m
Espesores	1.5" y 2"
Poder cubriente Ancho efectivo	1.067 m

Fabricación de largos especiales.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Excelente aislamiento térmico e impermeabilidad. Baja resistencia estructural.
- Fácil y rápido de instalar, adaptable a un gran número de aplicaciones constructivas.
- No utiliza clip de fijación: requiere fijación expuesta adicional.
- Cara exterior calibre 26 en acabado Mesa o Stuko.

COLORES

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus · Arena Poliéster Estándar y Duraplus.