


ECONOTECHO

Opción económica de panel aislante para cubiertas, con cara exterior de acero pintado y cara interior de papel liso blanco, sobre núcleo de espuma rígida de poliuretano.



CORTE DE SECCIÓN

MATERIALES Y GRADOS

Cara de acero	Acero estructural pintado GR37, $F_y = 37$ ksi
Núcleo	Espuma rígida de poliuretano

DIMENSIONES COMERCIALES

Calibres	26 exterior / papel liso blanco interior
Color	Blanco o Arena. Liso o embozado
Ancho útil	1.00 m
Largo mínimo	2.5 m
Largo máximo	12.20 m
Espesores	1", 1.5" y 2"
Poder cubriente Ancho efectivo	1.000 m (39.4")

Fabricación de largos especiales.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Traslape mínimo recomendado: 150 mm (6").
- Pendiente mínima: 5%. Longitud máxima de vertiente: 60.0 m.
- Cara exterior calibre 26, lisa o embozada. Cara interior de papel liso blanco.
- Cubiertas con pendiente menor o vertiente mayor quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

COLORES

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus · Arena Poliéster Estándar y Duraplus.