


GALVATECHO

Panel aislante para cubiertas de todo tipo de construcción. Su unión de traslape panel-panel recorta los tiempos de instalación y de construcción.



CORTE DE SECCIÓN

MATERIALES Y GRADOS

Cara de acero	Acero estructural pintado GR37, $F_y = 37$ ksi
Núcleo	Espuma rígida de poliuretano

DIMENSIONES COMERCIALES

Calibres	26 exterior / 26 o 28 interior
Color	Blanco o Arena. Liso o embosado
Ancho útil	1.00 m
Largo mínimo	2.5 m
Largo máximo	14.63 m
Espesores	1", 1.5", 2", 2.5", 3" y 4"
Largos en inventario	3, 4, 5 hasta 12 m
Poder cubriente Ancho efectivo	1.000 m (39.4")

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Sistema completo de accesorios metálicos y no metálicos para la fijación.
- Traslape mínimo recomendado: 152.4 mm (6").
- Pendiente mínima recomendada: 5%. Longitud máxima de vertiente: 60.0 m.
- Opcionalmente se suministra con la cara interior precortada para facilitar el traslape.
- Bajo pedido, puede suministrarse con espuma clase 1 con resistencia al fuego.
- Cubiertas con pendiente menor o vertiente mayor quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

COLORES

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus · Arena Poliéster Estándar y Duraplus.