

MULTYMURO

Panel aislante para muro, con unión lateral que proporciona una excelente hermeticidad. Núcleo de espuma rígida de poliuretano entre dos caras de acero pintado calibre 26. Disponible en acabado Micro V, Mesa y Stuko.



CORTE DE SECCIÓN

MATERIALES Y GRADOS

Cara de acero	Acero estructural pintado GR37, $F_y = 37$ ksi
Núcleo	Espuma rígida de poliuretano

DIMENSIONES COMERCIALES

Calibres	26 / 26
Acabados	Micro V · Mesa · Stuko
Color	Blanco o Arena. Liso o embosado
Ancho útil	1.067 m
Largo mínimo	2.5 m
Largo máximo	12.4 m
Espesores	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"
Largos en inventario	3, 4, 5 hasta 12 m
Poder cubriente Ancho efectivo	1.067 m

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Unión lateral que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijación oculta con clip galvanizado calibre 16.
- Bajo pedido, puede suministrarse con espuma clase 1.
- Espesores de 1.5" a 6" en los tres acabados.

COLORES

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus · Arena Poliéster Estándar y Duraplus.