


MULTYTECHO

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, producido en proceso continuo. Núcleo de espuma rígida de poliuretano entre dos caras de acero pintado. Se complementa con una tapajunta que ensambla a presión sobre las crestas laterales para cubrir la unión longitudinal hembra-macho, más los accesorios de fijación.



CORTE DE SECCIÓN

MATERIALES Y GRADOS

Cara de acero	Acero estructural pintado GR37, $F_y = 37$ ksi
Núcleo	Espuma rígida de poliuretano

DIMENSIONES COMERCIALES

Calibres	26 / 26
Color	Blanco o Arena. Liso o embozado
Ancho útil	1.00 m
Largo mínimo	2.5 m
Largo máximo	14.63 m
Espesores	1", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"
Largos en inventario	3, 4, 5 hasta 12 m
Poder cubriente Ancho efectivo	1.000 m (39.4")

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Pendiente mínima recomendada: 5%. Longitud máxima de vertiente: 60.0 m.
- Traslape mínimo recomendado: 200 mm (8").
- Caras exterior e interior en calibre 26, blanco o arena, liso o embozado.
- Cubiertas con pendiente menor o vertiente mayor quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.
- Contenedor marítimo: largo máximo 11.90 m (39'-1").

COLORES

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus · Arena Poliéster Estándar y Duraplus.