


POLÍN C

Perfil abierto en forma de «C» fabricado con aceros estructurales. Se usa como polín de cubierta, larguero de fachada, marco de abertura, pilar de soporte y travesaño, y como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales y centros comerciales.



NORMAS APLICABLES

ASTM A570 (acabado negro) · ASTM A653 (acabado galvanizado)

SUSTRATOS Y GRADOS DE ACERO

Comercial	Grado 30
Alta resistencia	Grado 50

DIMENSIONES COMERCIALES

Acabados	Negro · Negro prepintado anticorrosivo rojo · Galvanizado
Calibres	12, 14 y 16
Secciones	De 3"×1½" a 12"×3½"
Largos	6.00, 8.00, 10.00 y 12.00 m según sección

Anticorrosivo gris y perforación, opcionales. Medidas especiales bajo consulta técnica.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Acabados: negro, negro prepintado con anticorrosivo rojo, y galvanizado.
- Anticorrosivo gris disponible como acabado opcional.
- Perforación opcional; consultar patrones disponibles.
- Medidas especiales sujetas a revisión bajo consulta técnica.

SECCIONES, CALIBRES Y PESOS

Sección	Calibre	Espesor pulg (mm)	Peso kg/ml	Largo m	D mm	B mm	Pzas/paquete
3" × 1½"	16	0.060 (1.5)	2.02	6.00	76	38.0	72
3" × 1½"	14	0.074 (1.9)	2.53	6.00	76	38.0	72
4" × 1½"	16	0.060 (1.5)	2.43	6.00	101	38.0	72
4" × 1½"	14	0.074 (1.9)	2.98	6.00	101	38.0	72
4" × 2"	16	0.060 (1.5)	2.69	6.00	101	50.8	72
4" × 2"	14	0.074 (1.9)	3.34	6.00	102	50.8	72
4" × 2"	12	0.104 (2.6)	4.64	6.00	101	50.8	72
4" × 2½"	14	0.074 (1.9)	3.72	6.00	102	63.5	48
5" × 2"	16	0.060 (1.5)	3.00	6.00	127	50.8	56
5" × 2"	14	0.074 (1.9)	3.75	6.00	127	50.8	56
5" × 2"	12	0.104 (2.6)	5.17	6.00	127	50.8	56
6" × 2"	16	0.060 (1.5)	3.30	6.00	152	50.8	36
6" × 2"	14	0.074 (1.9)	4.13	6.00	152	50.8	36
6" × 2"	12	0.104 (2.6)	5.70	6.00	152	50.8	36
6" × 2½"	14	0.074 (1.9)	4.48	6.00	152	63.5	40
6" × 2½"	12	0.104 (2.6)	6.27	6.00	152	63.5	40
8" × 2½"	14	0.074 (1.9)	5.24	6.00	203	63.5	50
8" × 2½"	12	0.104 (2.6)	7.33	6.00	203	63.5	50
8" × 2¾"	16	0.060 (1.5)	4.39	8.00	203	70.0	50
8" × 2¾"	14	0.074 (1.9)	5.46	8.00	203	70.0	50
8" × 2¾"	12	0.104 (2.6)	7.56	8.00	203	70.0	50
8" × 3"	14	0.074 (1.9)	5.61	8.00	203	76.2	50
8" × 3"	12	0.104 (2.6)	7.86	8.00	203	76.2	50
8" × 3½"	14	0.074 (1.9)	5.99	8.00	203	88.9	50
8" × 3½"	12	0.104 (2.6)	8.39	8.00	203	88.9	50
10" × 2½"	14	0.074 (1.9)	5.99	10.00	254	63.5	50
10" × 2½"	12	0.104 (2.6)	8.39	10.00	254	63.5	50
10" × 2¾"	14	0.074 (1.9)	6.22	10.00	254	69.8	50
10" × 2¾"	12	0.104 (2.6)	8.63	10.00	254	69.8	50
10" × 3½"	14	0.074 (1.9)	6.75	10.00	254	88.9	50
10" × 3½"	12	0.104 (2.6)	9.45	10.00	254	88.9	50
12" × 3½"	14	0.074 (1.9)	7.51	12.00	305	88.9	24
12" × 3½"	12	0.104 (2.6)	10.54	12.00	305	88.9	24

Pesos teóricos ±5%. Espesor nominal de acero base. Radios de referencia solamente. Pestaña d: 19–23 mm.

81 2680 5360 · ventas@larsa.mx

LARSA.MX

LARSACEROS proporciona la siguiente información como respaldo a la aplicación de productos. No se hace responsable de mal uso que se le pudiera dar. Se recomienda asesoría, a su propio cargo, cuenta y riesgo, de un especialista que verifique la aplicabilidad de la misma. Bajo ninguna circunstancia será responsable de la instalación y/o accesorios utilizados en la instalación de los productos comercializados. Renunciamos a cualquier garantía expresa o implícita. No ofrecemos servicios profesionales y no asumimos deberes de responsabilidades respecto a persona que haga uso de esta información.