


RN 100/35

Perfil rolado a partir de rollo de acero Zintro, Zintro Alum o Pintro. Producto estibable.



SUSTRATOS Y GRADOS DE ACERO

Zintro	Acero estructural SS33, Fy = 33 ksi mínimo
Zintro Alum	Acero estructural SS33, Fy = 33 ksi mínimo
Pintro	Acero estructural SS33, Fy = 33 ksi mínimo

DIMENSIONES COMERCIALES

Acabados	Galvanizadas, Pintadas y Zintro alum
Calibres	22 *, 24 y 26
Poder cubriente	1.00 m
Largo mínimo	1.83 m
Largo máximo	12 m
Poder cubriente	100.0 cm (39.4")

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. Fabricación de largos especiales.

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Excelente capacidad estructural y de desagüe.
- Doble canal antisifón.
- Pendiente mínima recomendada: 6%. Longitud máxima de vertiente: 25.0 m.
- Cubiertas con pendiente menor o vertiente mayor quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

COLORES

Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

PESOS Y ESPESORES

Calibre	Espesor nominal acero base, pulg (mm)	Peso aprox. kg/ml	Peso aprox. kg/m²
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.69
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.42
22 *	0.0299 (0.7595)	7.61	7.61

* Sólo se fabrica bajo consulta técnica. Pesos teóricos ±7%.